



Hej! Det här är en takfärg särskilt utvecklad för användning i utrymmen med mycket släpljus för att minska risken för reflexer i underlaget och därigenom ge ett mycket jämt slutresultat. Den går att använda både på nya och tidigare målade ytor som t.ex. gipsskivor, puts och betong. Färgen är ergonomiskt utformad för yrkesmålaren och har mycket goda egenskaper vid både sprutmålning och rullning.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta. BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR tvättas du med Delfin Målartvätt och sköljer noga med vatten. OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund. LIMFÄRG tvättas du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor.) Grunda sedan med Milltex Allgrund. GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg. LACKFÄRG-SYTOR slipar du och grundar med V-slip. YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, vatten och brandskador grundas först med Isolera. HÅL OCH SPRICKOR lagas du med Alcro Lättgrov eller Lätthand beroende på skadans omfattning.

MÅLA

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg. Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande rester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Sampolymer
ANVÄNDNING:	Takytor med släpljus
VERKTYG:	Pensel, roller el. spruta
SPRUTMUNSTYCKE:	0,017 - 0,021
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten el. Delfin Penseltvätt
SPÅDES MED:	Vatten
GLANS:	Helmatt 2 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL:	6-8 m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +5°C
TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:	Klibbfri 0,5 tim. Övermålningsbar 3 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/a 30 g/l (2010)) Produktens VOC:<30 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT